

本体からパーツに至るまで、作業現場の声を
 しっかり汲みとって設計に活かしています。
 使いやすい機能等、あらゆる面できっとご満足をいただけます。
 EDR型には運搬が楽にできるキャスター付です。

■特長

●絶縁性、強度に優れる FRP製円盤

絶縁性が高く、高強度。漏電の心配がなく、溶接時の紫外線にも強さを発揮します。



●収納に便利なホールドフック

一次線またはホルダーセットを巻きつけて収納できます。



●動作滑らか ローラー式ケーブルガイド

スムーズな送り出し、素早く滑らか巻き取り。両サイドのガイド板が巻き落ちを防止します。



●据え付け頑丈、脚プレート

ボルトまたはアンカーボルトで所定の位置にしっかり固定できます。



●二次線の取替容易なターミナル

特殊設計で二次線の交換も簡単です。



●高品質なスリーブベアリング

高品質で耐摩耗性に優れるスリーブベアリングをハンドル軸受部に採用。重いケーブルも楽に巻き取ることができ、耐久性にも優れています。



●ホルダーセットの交換に 便利なケーブルジョイント

ホルダーセットの着脱が簡単。すぐに作業を再開することができます。



●移動に便利なキャスター付 (EDR型のみ)

取っ手を起こし一輪車の要領で楽に運べます。



●作業性のよいホルダー電線

柔軟な専用電線を採用しました。ホルダーの動かしやすさで疲れを軽減、作業の継続を助けます。



■ケーブル巻取能力表

型 式	使用電線	巻取能力(電線質量)
EDR-0	38mm ² ×1C	30m(15kg)
	30mm ² ×1C	36m(15kg)
	22mm ² ×1C	47m(15kg)

型 式	使用電線	巻取能力(電線質量)
EDS-0	38mm ² ×1C	20m(10kg)
	30mm ² ×1C	29m(12kg)
	22mm ² ×1C	39m(12kg)